

Gáborjánháza Község Önkormányzati Képviselő-testületének
23/2006.(XII.7.) számú rendelete
GÁBORJÁNHÁZA KÖZSÉG ÉPÍTÉSI
SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL

Gáborjánháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló többször módosított 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban Étv.) 6. § (3) bekezdésében és 7.§ (3) bekezdésének c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 253/1997.(XII. 20.) az Országos Településrendezési és Építési Követelményekről szóló Kormányrendelet és mellékletei, (továbbiakban: az OTÉK) rendelkezéseinek figyelembe vételével, az építés helyi rendjének biztosítása érdekében az alábbi önkormányzati rendeletet állapítja meg, és jóváhagyja a szabályozási tervet.

I. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

A rendelet hatálya

1.§

- (1) ¹Jelen előírások területi hatálya Gáborjánháza község belterületére, valamint a külterületi területeire terjed ki.
- (2) A rendelet hatálya alá tartozó területen az OTÉK által meghatározott építési munkát végezni és ezekre hatósági engedélyt adni az OTÉK és az egyéb általános érvényű törvényi és hatósági előírások, valamint a helyi településrendezési eszközök (helyi építési szabályzat és a szabályozási terv) rendelkezései szerint szabad.
- (3) ²Jelen rendelet, kötelezően alkalmazandó mellékleteit, a következő felsorolás tartalmazza:
- a) 1. melléklet: SZ-1 jelű Szabályozási terv – belterület és beépítésre szánt területek,
 - b) 2. melléklet: SZM-01 jelű szabályozási terv módosítás - Kerka-Genetics major területére vonatkozóan,
- A rendelet rendelkezéseit és a fenti mellékleteket együtt kell alkalmazni.

Szabályozási elemek

2.§

- (1) A szabályozási tervben alkalmazott kötelező szabályozási elemek az alábbiak:
- a) bel- és külterület határa,
 - b) a külterületen beépített és beépítésre szánt, illetőleg beépítésre nem szánt területek határa,
 - c) meglévő és tervezett szabályozási vonal,
 - d) területfelhasználási egység határa,
 - e) építési övezet, övezet határa és előírásai,
 - f) sajátos jogintézmények határvonalai.
- (2) Az OTÉK által meghatározott és a tervben alkalmazott kötelező szabályozási elemek módosítása kizárólag a szabályozási terv és az önkormányzati rendelet módosításával lehetséges, a (3)-(4) bekezdésben szereplő esetek kivételével³.

¹ Módosította 9/2016.(X.26.) Gáborjánháza ör. Hatályos 2016.X.27-től

² Megállapította 1/2013.(I.2.) Gáborjánháza ör. Hatályos 2013.II.1-től. A folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

³ Amennyiben a módosítás terület felhasználást, illetve belterületi határt érint, az Étv. figyelembevételével a szerkezeti tervet is módosítani kell.

- (3) A szabályozási terven jelölt belterületbe vonásra kerülő területek bevonása az időszerűség esetén, a konkrét építési igények függvényében szakaszosan is végrehajtható, külön önkormányzati határozat alapján.
- (4) A területfelhasználási egységek, övezetek határai az aktuális tulajdonviszonyok figyelembe vételével változtathatók, amennyiben a telekhatár rendezés és telekegyesítés során létrejövő telkek az egyéb hatályos jogszabályoknak, és jelen rendelkezésekben foglaltaknak megfelelnek. Az érintett telkek közül a nagyobb telekterülettel rendelkező egy övezetbe eső telek vagy telkek övezeti besorolását kell érvényesíteni a telekegyesítés után, a rendelet hatályba lépését követő egy alkalommal.
- (5) A terven jelölt minden egyéb szabályozási elem irányadónak tekintendő, amelyektől eltérést az elsőfokú építésügyi hatóság, a jogszabályi kereteken belül, a szabályozási terv, illetve a helyi építési szabályzat módosítása nélkül az önkormányzat véleménye alapján engedélyezhet.

Sajátos jogintézmények

3.§

A helyi építési szabályzatban és a szabályozási terven alkalmazott sajátos jogintézmények a következők:

- a) Beültetési kötelezettség: A telek szabályozási terven jelölt részén telepítendő védő zöld sáv, melyet háromszintű növényzet (gyep, cserje, lombkoronaszint együttesen) ültetésével kell kialakítani. A beültetésű kötelezettségű területen legfeljebb a területet keresztirányban átszelő utak alakíthatók ki. A növénytelepítést a beruházás részeként, az építési tevékenységgel egyidőben kell megvalósítani.

Fogalom meghatározás

4.§

A jelen rendelet előírásainál az OTÉK 1. sz. mellékletében meghatározott fogalmakon kívül az alábbi fogalmak alkalmazandók:

- a) Szintterületi mutató: az összes bruttó szintterület és a telekterület hányadosa.
- b) Építési hely: amelyet a mindenkori telekhatárhoz képest kell értelmezni, kivéve ha telek területét tervezett szabályozási vonal érinti, ebben az esetben a szabályozási vonalat telekhatárként kell értelmezni az építési hely meghatározásánál.
- c) ⁴
- d) ⁵
- e) ⁶
- f) Zöldfelülettel fedett terület: a szilárd burkolatú felületek nélküli, lágyszárú növényzettel, cserjékkel, fákkal betelepített beépítetlen terület sík vetülete, ahol a nem szilárd burkolattal (pl. kavicsburkolat, homok stb.) ellátott felület nem haladhatja meg a számított zöldfelület 1/5-ét. A kötelező zöldfelület számításnál a zöldfelület mértékébe a gyepes sportpálya egyszintű növényzetként 100 % mértékig, beszámítható. Egyéb gyephézagos burkolat (pl. gyephézagos betonburkolat), valamint szilárdított burkolattal (kavics, homok) ellátott parkoló felület a kötelező legkisebb zöldfelület számításnál nem vehető figyelembe.
- g) A főépület: a telek rendeltetése szempontjából meghatározó, utcaképet formáló épület, míg a melléképület: a főépület rendeltetésszerű használatát kiegészítő funkciójú épület, építmény.

⁴ Hatályon kívül helyezte 9/2016.(X.26.) Gáborjánháza ö.r. Hatálytalan 2016.X.27-től

⁵ Hatályon kívül helyezte 9/2016.(X.26.) Gáborjánháza ö.r. Hatálytalan 2016.X.27-től

⁶ Hatályon kívül helyezte 9/2016.(X.26.) Gáborjánháza ö.r. Hatálytalan 2016.X.27-től

- h) Építési vonal: a kötelező előkert méretével azonos távolságra fekvő, az utcai szabályozási vonallal párhuzamos vonalat építési vonalnak kell tekinteni. A telken a főépületet legalább egy pontjával az építési vonalon kell elhelyezni. Ahol az övezeti előírás kötelező előkert határt ír elő, ott a határvonalat építési vonalként kell értelmezni. Több utcával határolt telek esetén, egy utcában építési vonalnak, a többi utcában minimális előkert méretnek kell tekinteni. Ahol az építési övezet minimális előkertet határoz meg, ott az előírt szélesség megtartásával az építési helyen belül bárhol elhelyezhető épület.
- i) Kialakult, beépített terület: belterületen illetve beépítésre szánt területeken a telektömbben a telkek a földhivatali nyilvántartás szerint 75%-ban beépültek.

Telekalakítás általános szabályai⁷

5.§

- (1) A szabályozási tervben javasolt telekalakítások, telekosztások (így az ezekhez tartozó megszüntető jelek) irányadó jellegűek, a kedvezőbb telekszerkezet, telekméret kialakításának eszközei.
- (2) A szabályozási terven nem szereplő telekosztás akkor engedélyezhető, ha az érintett telkek területe, és beépítési mutatói (beépítettség mértéke, zöldfelületi fedettség) a telekosztás után is megfelelnek az övezeti előírásoknak.
- (3) A meglévő telkek méretei a már kialakult tömbökben eltérhetnek az egyes építési övezetekben előírt telek méreteitől, de új telket alakítani, telket megosztani csak a szabályozási terven ábrázoltak szerint, ahol a szabályozási terv telekalakítást nem jelöl az építési övezetben előírt minimális telekméret figyelembevételével lehet.
- (4) Az építési telkek megközelítésére szolgáló magánutat kialakítani akkor lehet, ha a magánút – az erről szóló külön szerződésben foglaltak keretei között – a közterületekre vonatkozó rendelkezések szerint kerül kialakításra, legalább 6m szélességben, önálló helyrajzi számmal és földhivatali besorolásban „út” megjelöléssel.

Épületek, létesítmények elhelyezésére vonatkozó általános előírások

6.§

- (1) ⁸A területen az egyes övezetekben meghatározott rendeltetésű építmények illetve az ennek megfelelő funkciók helyezhetők el.
- (2) A beépítésre szánt területeken részleges közműellátást kell biztosítani.
- (3) Az építési hely beépítésre szánt területeken – amennyiben a szabályozási terv, illetve az építési övezet, övezet előírásai másként nem rendelkezik – a beépítési mód figyelembevételével a következő.
- a) Az építési övezet igazodási előírásai alapján a kötelező előkertet 2-2 szomszédos telken álló főépület figyelembe vételével a kialakult állapotnak megfelelően kell megállapítani és a helyszínrajzon igazolni, amennyiben ez egyértelműen nem állapítható meg, illetve új területek beépítése estén legalább 5.0 m-t kell meghatározni.
- b) Az oldalkert szélessége:
- szabadon álló beépítési módnál: az építési övezetben megengedett legnagyobb építménymagasság fele, de legalább 3,0 méter,
 - oldalhatáron álló beépítési módnál: kialakult esetben az épületet a telekhatáron, vagy attól max. 1,0 m-re lehet elhelyezni. A szomszédos épületek közötti távolságnak legalább 6,0

⁷ lásd: 85/2000. (XI. 8.) FVM rendelet a telekalakításról, valamint Étv. 23, 24 §.

⁸ Módosította 9/2016.(X.26.) Gáborjánháza ör. Hatályos 2016.X.27-től

méternek kell lennie, kialakult helyzetben, oldalkert felőli tűzfalképzés esetén, 3,0 m-nél kisebb nem lehet.

c) a hátsókert mélysége:

- az övezeti előírásokban megállapított minimális telekmélységet el nem érő telkek esetén legalább 4,0 m,
- a 40 m telekmélységet meg nem haladó telkek esetén legalább 6,0 m,
- a 40 m-t meghaladó telekmélység esetén legalább 10,0 m,
- 65 m-nél mélyebb telkek esetén legalább 25 m legyen.

(4) Az építési hely beépítésre nem szánt területeken – amennyiben a szabályozási terv, illetve az építési övezet, övezet előírásai másként nem rendelkeznek – az OTÉK előírásainak megfelelően határozandó meg.

(5) A természetes terepfelszín homlokzatsíkban történő 1,00 m-t meghaladó feltöltését az építménymagasságba be kell számítani.

(6) ⁹

(7) ¹⁰A település lakó- és vegyes területein a telepengedély igényes gazdasági tevékenységek közül legfeljebb a környezetet nem zavaró kereskedelmi-szolgáltató és kisipari termelő tevékenységek engedélyezhetők.

(8) A saroktelkek kerítésének 5-5 m-es zónájában áttört kerítés létesíthető, reklámtábla vagy az átláthatóságot zavaró növényzet nem helyezhető el.

(9) ¹¹

Tilalmak és korlátozások

7.§

(1) A nevelési, oktatási intézmény telkétől, továbbá egészségügyi intézmény, valamint élelmiszer előállítására, feldolgozására, fogyasztására, forgalmazására szolgáló épülettől 50 m-es távolságon belül állattartás céljára szolgáló építmény létesítése tilos.

(2) Felszíni vizek védőtávolsága, védőövezetei:

- a) Természetes és természetközeli állapotú vízfolyások partvonalától számított 50-50 m széles területsávban új épületek létesítése, meglévő épületek átépítése, e területsáv hasznosítása a vonatkozó természetvédelmi¹² és vízügyi jogszabályokban¹³ foglaltak szerint történhet.
- b) a vízfolyások és felszíni vízvezetők csatornák partján a parttól mért, szabadon járható fenntartósáv biztosítandó, melynek szélessége:
 - kizárólagos állami tulajdonú vízfolyások mentén a partvonalától számított 6-6 m,
 - az egyéb vizek és közcélú vízi létesítmények mentén a partvonalától számított 3-3 m.

(3) Közlekedési és közmű nyomvonalak és létesítmények védőtávolsága, védőterülete:

⁹ Hatályon kívül helyezte 1/2013.(I.2.) Gáborjánháza ör. Hatálytalan 2013.II.1-től. A folyamatban lévő ügyekben sem alkalmazandó.

¹⁰ Megállapította 1/2013.(I.2.) Gáborjánháza ör. Hatályos 2013.II.1-től. A folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

¹¹ Hatályon kívül helyezte 9/2016.(X.26.) Gáborjánháza ör. Hatálytalan 2016.X.27-től

¹² 1996. évi LIII. tv.

¹³ 21/2006. (I.31.) Korm. rendelet

- a) ¹⁴országos közutak külterületi szakasza mentén az út tengelyétől mért 50-50 m,
- b) 20 kV-os légvezeték szélső áramvezetőjétől vízszintesen a nyomvonalára merőlegesen mért 7m,
- c) 35 kV-nál nem nagyobb feszültségű földben elhelyezett vezetéknél 1 m¹⁵,
- d) Ahol a védőtávolság a kialakult állapot miatt nem biztosítható, ott meg kell oldani a közművek védelembe helyezését és szabvány alóli felmentést kell kérni.

Közterület alakításra vonatkozó általános szabályok

8.§

(1) A település közterületein elsődlegesen elhelyezhető:

- a) hirdető (reklám) berendezés, a közlekedésbiztonság betartása mellett,
- b) közúti közlekedéssel kapcsolatos építmények (várakozóhelyek és tartozékaik),
- c) köztisztasággal kapcsolatos építmények,
- d) szobor, díszkút, szakrális emlék,
- e) távbeszélőfülke.

(2) ¹⁶

(3) A közterületeket csak a használat érdekében legszükségesebb nagyságú burkolt felületekkel szabad ellátni. A burkolatlan felületeket, ahol ezt műszaki okok nem akadályozzák, zöldfelületként kell kialakítani.

A szabályozási terv területfelhasználási egységei és övezetei

9.§

(1) A község beépítésre szánt területe az építés általános jellege, valamint sajátos építési használata szerint a következő építési övezetekből áll:

- a) Lakóterületek:
falusias lakóterület Lf-1, Lf-2,
- b) Vegyes területek:
településközpont vegyes terület Vt-1, Vt-2
- c) ¹⁷
- d) ¹⁸Különleges területek:
mezőgazdasági üzemi terület KMü
temető területe K-t
rekreációs terület K-r

(2) A belterület beépítésre nem szánt területe az építés általános jellege, valamint sajátos építési használata szerint a következő övezetekből áll:

- a) Közlekedési és közműterületek:

¹⁴ Módosította 9/2016.(X.26.) Gáborjánháza ör. Hatályos 2016.X.27-től

¹⁵ a 11/1984 (VIII. 22.) lpM rendelet

¹⁶ Hatályon kívül helyezte 9/2016.(X.26.) Gáborjánháza ör. Hatálytalan 2016.X.27-től

¹⁷ Hatályon kívül helyezte 1/2013.(I.2.) Gáborjánháza ör. Hatálytalan 2013.II.1-től. A folyamatban lévő ügyekben sem alkalmazandó.

¹⁸ Megállapította 1/2013.(I.2.) Gáborjánháza ör. Hatályos 2013.II.1-től. A folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

közút területe	KÖu
b) Zöldterület	Z
c) Mezőgazdasági terület	Mk-b
d) Vízgazdálkodási területek	V.

II. BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK, ÉPÍTÉSI ÖVEZETEK ELŐÍRÁSAI

Falusias lakóterület

10.§

- (1) A falusias lakóterületen elhelyezhető¹⁹:
- Általában telkenként legfeljebb 2 lakásos (két önálló rendeltetési egységet magába foglaló) 1 db lakóépület, az övezetben meghatározott minimális telekterület többszörösét meghaladó telken annyi lakóépület helyezhető el, amennyi a telek felosztásával elhelyezhető lenne.
 - helyi igazgatási, egyházi, oktatási, egészségügyi-, szociális épület,
 - a lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi-, szolgáltató-, szálláshely-szolgáltató, vendéglátó épület, kézműipari építmény,
 - a lakófunkciót nem zavaró hatású mező- és erdőgazdasági (üzemi) építmény, (pl.: terménytároló, pajta, állattartó épület, pince), ill. egyéb gazdasági-, kisüzemi-, kisipari épület, kézműipari építmény,
- (2) Minden építési telek és közforgalomnak megnyitott út között általában csak egy járműközlekedésre alkalmas kapcsolat létesíthető, legfeljebb 4,5 m szélességben. Amennyiben a telken működő funkció szükségessé teszi szélesebb behajtó létesíthető.
- (3) A lakótelkek mérete a kialakult telekszerkezet függvénye. Az egyéb jogszabályoknak megfelelő²⁰ kialakult telkek beépíthetők, kivéve a 12 m szélességet el nem érő kialakult, de be nem épített telkeket.
- (4) Telekhatár rendezés révén kialakuló telkek legkisebb szélessége nem lehet kevesebb 12,0 m-nél, a telekosztás után kialakult telkek legkisebb szélessége az építési vonalon min. 16,0 m.
- (5) A lakótelek beépítési százalék számításánál a lakótelek összterülete 1500 m²-ig teljes területtel, az e feletti, 1500m²- 3500m² közötti terület fél területtel, a 3500m² feletti terület nem vehető figyelembe.
- (6) A 20 méternél szélesebb telkek szabadon állóan is, az ennél keskenyebbek csak oldalhatáron állóan építhetők be. Szabadon állóan elhelyezett épületek esetén is legalább 6 méteres az utcára jellemző oldalkerti elhelyezkedést meg kell tartani.
- (7) Az épületek a beépítési módnak megfelelő építési helyen helyezhetők el:
- Meglévő épületeket bővíteni csak az új épületekre meghatározott szabályok betartásával szabad.
 - Meglévő épület elbontása esetén új épület lehetőleg az eredeti helyére épüljön, az építési helyen belül.
 - Építési helyen belül a lakófunkciójú és/vagy lakossági forgalmat bonyolító épületek (főépületnek), mindig az utca felől kell elhelyezkednie az utcaképet formáló módon.
- (8) Az övezeti előírásnál magasabb, meglévő építmények kialakult állapotnak tekintendők. A meglévő épület bővítése esetén az építmény magassága nem nőhet, illetve a toldalék jellegű bővítmény építmény magassága az övezeti előírás szerinti értékét nem haladhatja meg.

¹⁹ OTÉK szigorítás: üzemanyagtöltő nem helyezhető el.

²⁰ lásd: 85/2000. (XI. 8.) FVM rendelet a telekalakításról, Étv

- (9) Az épületek tervezésénél figyelembe veendő építészeti karakteri jellemzők az alábbiak:
- Az utcára oromfalas megjelenésű épület-részek homlokzati szélessége max. 8,0 m lehet, ennél szélesebb homlokzat sátoztetővel, vagy az utcával párhuzamos nyeregteretűvel épülhet.
 - Saroktelken oldalhatáron álló épületnek utcaképet formáló homlokzattal kell rendelkeznie (tűzfalas nem lehet).
 - Tetőtér-beépítés esetén csak egy szintes tetőtér alakítható ki, ez által csak egy soros tetőablak (álló vagy síkban fekvő) létesíthető.
 - A főépületek, illetve az utcaképet meghatározó épületek és építmények tetőfedési anyaga cserép, vagy hasonló esztétikai értékű korszerű pikkelyes fedőanyag lehet (azbesztcement hullámlemez és műanyag-hullámlemez, trapézlemez, felületkezelés nélküli fémlemezfedés nem alkalmazható).
 - Pince, terepszint alatti építmény létesítése, felújítása, bővítése, átalakítása csak saját telken belül történhet, új, önállóan kialakított térszín alatti építmény a közterületet legfeljebb 3,0 m-re közelítheti meg. Telkenként a térszín alatti beépítés legfeljebb 35% lehet.
- (10) A lakóterületen az övezeti előírástól nagyobb építménymagasságú mezőgazdasági épület is elhelyezhető legfeljebb 6,5 m építménymagassággal, amennyiben az a szomszédos telket hátrányosan nem korlátozza és nem homlokvonalon, utcaképet formáló épületként valósul meg. Telken belül az épületek közötti telepítési távolság értéke a tényleges építménymagassággal megegyező.
- (11) Az utcafronton max. 2,5 m magasságig áttört (faléc, farács, fémháló kitöltő mezővel) kerítés létesíthető, mely tömör lábazatos kialakítással is készülhet. Kerítés anyaga felületkezelés nélküli, natúr fém, alumínium lemez, hullámlemez nem lehet
- (12) A falusias lakóterületek beépítettségük, egyéni karakterük alapján az alábbi építési övezetekre tagolódnak:
- Lf- 1** – jellemzője általában szabálytalan alaprajzú, kistelkes, oldalhatáron álló beépítés
- Lf – 2** – szabálytalan, szabálytalan alaprajzú, keskeny, mély telekosztás, oldalhatáron álló beépítés.
- (13) Az lakóterületi építési övezetekre vonatkozó határértékeket a következő táblázat tartalmazza:

építési övezet	telekalakításra vonatkozó előírások			építmények elhelyezésére vonatkozó előírások			építményekre vonatkozó előírások		
	legkisebb telek-			kötelező		legkisebb	legnagyobb		
Lf	terület m ²	szélesség m	mélység m	építési mód	előkert m	zöldfelület %	beépítettség %	ép.mag. m	szintter. mut.
Lf-1	500	14	30	O	i	50	30	4,5	0,6
Lf-2	1000	14	50	O	i	55	25	5,0	0,5

i= illeszkedés

Településközpont vegyes terület

11.§

- A településközpont vegyes terület több önálló funkcionális egységet magába foglaló, lakó és olyan helyi települési szintű intézmények elhelyezésére szolgál, amelyek alapvetően nincsenek zavaró hatással a lakófunkcióra. Az egyes funkciók önálló épületben vagy lakóépületben, lakófunkcióval vegyesen is elhelyezhetőek az övezeti előírásoknak megfelelően.
- A településközpont vegyes területen elhelyezhető funkciók:
 - igazgatási-, egyházi-, oktatási-, egészségügyi, szociális épületek,
 - közösségi, szórakoztató, kulturális épület²¹,

²¹ OTÉK 16.§ (2) 4. pontjában meghatározott

- c) kereskedelmi-, szolgáltató-, vendéglátó-, szálláshely-szolgáltató épületek,
d) lakóépületek,
e) játszóterek, közkertek, sportépítmények,
f) önálló új üzemi gazdasági funkció kizárólag abban az esetben létesíthető, ha a vegyes területre vonatkozó környezeti feltételek teljesítése biztosított.
- (3) A területen közforgalom számára megnyitott, meglévő kereskedelmi- szolgáltató- igazgatási-, intézményi létesítmény elhelyezése esetén hely hiányában, a parkolási lehetőség közterületen is biztosítható, ahol az övezeti előírások erre lehetőséget adnak.
- (4) Az épületek a beépítési módnak megfelelő építési helyen helyezhetők el:
- a) meglévő épületek bővítése az új épületekre vonatkozó szabályok betartásával lehetséges.
b) meglévő épület elbontása esetén új épület lehetőség szerint az eredeti helyére épüljön.
- (5) Az épületek tervezésénél figyelembe veendő építészeti karakteri jellemzők az alábbiak:
- a) ²²A homlokzati nyílások ritmusát, az alkalmazott anyagokat, jellemző építészeti tagozatokat, épületszínezést a környezethez igazodó módon kell megtervezni.
b) Az épületek kialakítása csak magas tetővel történhet. Az illeszkedés elve alapján a tető kialakítása a szomszédos 2-2 telken álló épület tetőformájához igazodó legyen (az utcával párhuzamos gerincű nyeregtető, vagy oromfalas kialakítású).
c) Tetőtér-beépítés esetén csak egy szintes tetőtér alakítható ki, ez által csak egy soros tetőablak (álló vagy síkban fekvő) létesíthető.
d) Az utcaképet meghatározó épületek és építmények tetőfedési anyaga cserép, vagy hasonló esztétikai értékű korszerű pikkelyes fedőanyag lehet (azbesztcement hullámlemez és műanyag-hullámlemez, fémlemezfedés nem alkalmazható).
e) Pince, terepszint alatti építmény létesítése, felújítása, bővítése, átalakítása csak saját telken belül történhet, új, önállóan kialakított térszín alatti építmény a közterületet legfeljebb 3,0 m-re közelítheti meg. Telkenként a térszint alatti beépítés legfeljebb 35% lehet.
- (6) Az utcafronton max. 2,5 m magasságig áttört (faléc, farács, fémháló kitöltő mezővel) kerítés létesíthető, mely tömör lábazatos kialakítással is készülhet. Kerítés anyaga felületkezelés nélküli, natúr fém, alumínium lemez, hullámlemez nem lehet.
- (7) A zöldfelületek kialakítására az alábbi előírások vonatkoznak:
- a) a telkek zöldfelülettel borított részének legalább ¼-ét háromszintű (gyep- cserje- és lombkoronaszint együttesen), növényzet alkalmazásával kell kialakítani. Kizárólag egyszintű növényzet (gyep) a zöldfelülettel fedett terület legfeljebb felét boríthatja.
b) ²³
c) Növénytelepítés során a tájra jellemző honos fa- és cserjefajok alkalmazandók.
- (8) A **Vt** jelű építési övezet az intézmények telkes övezete, ahol lakóépület is építhető, a szükséges parkoló szám közterületen is biztosítható a kialakult állapotra tekintettel, amennyiben a telekhasználat telken belüli parkoló kialakítást nem tesz lehetővé.
- (9) Az építési övezetekre vonatkozó határértékek:

építési övezet	telekalakításra vonatkozó előírások*	építmények elhelyezésére vonatkozó előírások		építményekre vonatkozó előírások
Vt	legkisebb telek-	kötelező	legkisebb	legnagyobb

²² Módosította 9/2016.(X.26.) Gáborjánháza ör. Hatályos 2016.X.27-től

²³ Hatályon kívül helyezte 9/2016.(X.26.) Gáborjánháza ör. Hatálytalan 2016.X.27-től

	terület m ²	szélesség m	mélység m	építési mód	előkert m	zöldfelület %	beépítettség %	ép.mag. m	szintter. mut.
Vt-1	600	16	25	O, SZ	0	40	40	4,5	0,8
Vt-2	1500	35	-	O,Sz	-	50	25	K/5,5	0,5

Különleges mezőgazdasági üzemi terület²⁴

12.§

- (1) A mezőgazdasági üzemi terület az üzemi méretű árutermelő mezőgazdasági tevékenység, állattenyésztés és állattenyésztéssel és növénytermesztéssel kapcsolatos termékfeldolgozás, tárolás céljára szolgáló terület.
- (2) Az övezetben elhelyezhető:
- a mezőgazdasági termeléshez szükséges gazdasági tevékenységi célú épület,
 - igazgatási, egyéb irodaépület,
 - a gazdasági tevékenységhez, továbbá az ott tartózkodók alapfokú ellátásához szükséges építmények,
 - állattartó épületek,
 - terménytárolók,
 - szerszám- és géptárolók,
 - vegyszertároló,
 - terményfeldolgozó,
 - mezőgazdasági gépjavító,
 - biztonsági okokból szükséges őrházak,
 - termékvezetékek és műtárgyaik,
 - ²⁵komposztáló telepek és az állattartási technológiához kapcsolódó építmények,
 - a mezőgazdasági tevékenység során keletkező veszélyes hulladékok átmeneti tárolására szolgáló építmények,
 - ²⁶a gazdasági tevékenység folytatása miatt indokolt, legfeljebb 2 db szolgálati lakás is elhelyezhető, önálló lakó rendeltetésű épületben, amennyiben a közegészségügyi, állategészségügyi és környezetvédelmi megfelelés biztosítható,
 - ²⁷megújuló energia forrás építményei.
- (3) ²⁸A mezőgazdasági üzemi területeken új állattartó épületet csak a korlátozott funkciójú építési helyen kívül lehet létesíteni. Új épület kialakítására, meglévő átalakítására, ill. felújítására kizárólag tájba illő, korszerű, a mai állattartási technológiai igényeket kielégítő anyagok használatával lehet, csak a természetes építőanyagok színeivel megegyező színezéssel.
- (4) ²⁹A mezőgazdasági üzemi terület övezetének részletes előírásai:

építési övezet	telekalakításra vonatkozó előírások	építmények elhelyezésére vonatkozó előírások		építményekre vonatkozó előírások
KMü	legkisebb telek-	kötelező	legkisebb	legnagyobb

²⁴ Módosította 1/2013.(I.2.) Gáborjánháza ör. Hatályos 2013.II.1-től. A folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

²⁵ Megállapította 1/2013.(I.2.) Gáborjánháza ör. Hatályos 2013.II.1-től. A folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

²⁶ Beiktatta 1/2013.(I.2.) Gáborjánháza ör. Hatályos 2013.II.1-től. A folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

²⁷ Beiktatta 1/2013.(I.2.) Gáborjánháza ör. Hatályos 2013.II.1-től. A folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

²⁸ Megállapította 1/2013.(I.2.) Gáborjánháza ör. Hatályos 2013.II.1-től. A folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

²⁹ Megállapította 1/2013.(I.2.) Gáborjánháza ör. Hatályos 2013.II.1-től. A folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

	terület m ²	szélesség m	mélység m	építési mód	előkert m	zöldfelület %	beépítettség %	ép.mag. m	szintter. mut.
Kmü	10 000 (1ha)	60	-	SZ	10	40	30	10,5*	0,5

*technológiai építmény (pl.: terményszárító, silótorony, víztorony) magassági korlátozás nélkül helyezhető el

- (5) ³⁰
- (6) A gazdasági terület gépjárművek közlekedésére szolgáló területét portalanított szilárd burkolattal kell ellátni.
- (7) Az övezetben a zöldfelületek kialakítására az alábbi előírások vonatkoznak:
- a) ³¹.
- b) ³²A különleges mezőgazdasági üzemi építési övezetben az egyes telkeken a kötelező zöldfelület egy részét a telekhatárok mentén legalább 3 m szélességben egybefüggően kell kialakítani. Az oldal és a hátsókertben többszintű növényzetből (fasor alatta cserjesávval) álló zöldfelületi sáv, az előkertben legalább kétszintű növényzetből (gyep- és cserjeszint együttesen) álló növényzet telepítendő.
- c) Az övezetben az eltérő területfelhasználású területtel érintkező telekhatárok mentén legalább 10,0 m, a lakóterülethez kapcsolódó telekhatár mentén a szabályozási terven jelölt beültetési kötelezettség szélességében többszintű növényzetből álló védő zöld sáv telepítendő, ill. tartandó fenn.
- d) ³³Az övezetben az eltérő területfelhasználású területtel érintkező telekhatárok mentén legalább egy sor fa és cserjesávból álló védőzöld sáv telepítendő. A belterülethez kapcsolódó telekhatár mentén a szabályozási terven jelölt beültetési kötelezettség szélességében többszintű növénytelepítéssel védő zöld sáv létesítendő, ill. tartandó fenn.
- e) ³⁴
- f) Az építési engedélyben kikötött módon a létesítmények használatbavételi engedélye kizárólag abban az esetben adható ki, ha a zöldfelület létrejöttéhez szükséges növénytelepítés megtörtént.
- (8) Az övezetben létesítmények jelen rendelet környezetvédelmi előírásai és az alábbi környezeti feltételek együttes biztosítása esetén engedélyezhetők, ill. üzemeltethetők:
- a) ³⁵a mezőgazdasági üzemi területen állattartás³⁶ csak akkor folytatható, ha az alkalmazott állattartási és hulladék (trágya) kezelési technológia függvényében a védendő területhez tartozó lakó- és vegyes területeken a közegészségügyi, állategészségügyi és környezetvédelmi megfelelőség biztosítható.
- b) ³⁷
- c) a trágya tárolása földbe, vagy föld fölé épített – más hulladéktól elkülönítetten – (zárt rendszerű) szivárgásmentes trágyakezelési módszerrel történhet.

³⁰ Hatályon kívül helyezte 9/2016.(X.26.) Gáborjánháza ör. Hatálytalan 2016.X.27-től

³¹ Hatályon kívül helyezte 1/2013.(I.2.) Gáborjánháza ör. Hatálytalan 2013.II.1-től. A folyamatban lévő ügyekben sem alkalmazandó.

³² Módosította 1/2013.(I.2.) Gáborjánháza ör. Hatályos 2013.II.1-től. A folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

³³ Megállapította 1/2013.(I.2.) Gáborjánháza ör. Hatályos 2013.II.1-től. A folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

³⁴ Hatályon kívül helyezte 1/2013.(I.2.) Gáborjánháza ör. Hatálytalan 2013.II.1-től. A folyamatban lévő ügyekben sem alkalmazandó.

³⁵ Megállapította 1/2013.(I.2.) Gáborjánháza ör. Hatályos 2013.II.1-től. A folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

³⁶ a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet 4.§, 5.§, 26.§ és 30.§-a rendelkezik a szagos, bűzös létesítmények üzemeltetési és létesítési szabályairól.

³⁷ Hatályon kívül helyezte 1/2013.(I.2.) Gáborjánháza ör. Hatálytalan 2013.II.1-től. A folyamatban lévő ügyekben sem alkalmazandó.

- d) ³⁸diffúz légszennyezést, kellemetlen szagot, bűzt okozó tevékenységek kizárólag abban az esetben folytathatók, ha megfelelő technológiával a légszennyező anyagok külső légtérbe való kijutása, ill. terjedése megakadályozható, vagy a szennyezett levegő a tevékenységre vonatkozó környezetvédelmi előírásoknak megfelelő mértékben tisztítható, illetve higítható.

Különleges temető területek

13.§

- (1) A szabályozási tervlapon temetőként (Kt) lehatárolt terület a temetkezés céljait szolgáló terület, ahol elhelyezhető:
- egyházi és világi kegyeleti épületek (pl.: ravatalozó, kápolna),
 - sírépítmények, urnatárolók,
 - a temetkezés céljait szolgáló egyéb építmények,
 - a terület fenntartásához szükséges épületek, építmények (pl. szerszámtároló, hulladékgyűjtő).
- (2) A temető övezet részletes előírásai:

építési övezet	telekalakításra vonatkozó előírások			építmények elhelyezésére vonatkozó előírások			építményekre vonatkozó előírások		
	legkisebb telek-			kötelező	legkisebb		legnagyobb		
Kt	terület m ²	szélesség m	mélység m	építési mód	előkert m	zöldfelület %	beépítettség %	ép.mag. m	szintter. mut.
Kt	2500	50	K	SZ	-	50	10	5,5	0,1

- (3) A temető területén a meglévő növényzet védelmét biztosítani kell. Fa kizárólag abban az esetben vágható ki, ha azt balesetveszély elhárítása, vagy a fa rossz egészségi, vagy közegészségügyi szempontok teszik szükségessé. A növényzet folyamatos karbantartásáról gondoskodni kell.
- (4) A meglévő temetők telekhatára mentén legalább kétszintű növényzetből álló növényesáv (cserjesáv) létesítendő, illetve tartandó fenn.

Rekreációs terület

14.§

- (1) A rekreációs terület (K-r) a pihenés, szabadidő eltöltés céljára szolgáló terület.
- (2) A rekreációs terület övezet részletes előírásai:

építési övezet	telekalakításra vonatkozó előírások			építmények elhelyezésére vonatkozó előírások			építményekre vonatkozó előírások		
	legkisebb telek-			kötelező	legkisebb		legnagyobb		
K-r	terület m ²	szélesség m	mélység m	építési mód	előkert m	zöldfelület %	beépítettség %	ép.mag. m	szintter. mut.
K-r	1 ha	-	-	SZ	15	75	15	5,5	0,2

- (3) A K-r övezetben elhelyezhető épületek, építmények:
- közösségi, szórakoztató, kulturális, szálláshely-szolgáltató épület,
 - szabadtéri rendezvények építményei (pl. szabadtéri színpad, zenepavilon),
 - vendéglátó épületek,
 - a pihenést, sportolást szolgáló épületek, építmények.
- (4) A rekreációs területen a zöldfelületek kialakítására az alábbi előírások vonatkoznak:

³⁸ Megállapította 1/2013.(I.2.) Gáborjánháza ör. Hatályos 2013.II.1-től. A folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

- a) az egyes telkek zöldfelülettel borított részének legalább ¼-ét háromszintű (gyep-, cserje- és lombkoronaszint együttesen) növényzet alkalmazásával kell kialakítani, kizárólag egyszintű növényzet (gyep) a zöldfelülettel fedett terület legfeljebb felét boríthatja.
- b) a parkolók telken belül is fásítva alakítandók ki: 4 parkolóhelyenként legalább 1, legalább kétszer iskolázott lombos fa telepítendő. A nagyobb zöldfelületi borítottság elérése miatt javasolt a parkolók gyepráccsal történő borítása.
- c) növénytelepítés során a termőhelyi adottságoknak megfelelő honos növényfajok alkalmazandók.
- d) ³⁹

III. BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK, ÖVEZETEK ELŐÍRÁSAI

Zöldterületek

15.§

- (1) A zöldterületek a Szabályozási terven „Z” jellel jelölt közterületi zöldfelületek.
- (2) A zöldterületek övezetében:
 - a) pihenést és testedzést szolgáló építmények (pihenőhely, sétaút, játszótér),
 - b) köztárgyak, műtárgyak (szobor, emlékmű, díszkút stb.)helyezhetők el. Az övezetben épületek nem alakíthatók ki.
- (3) A zöldterületeken elhelyezésre kerülő építmények kizárólag tájba illő építészeti kialakításúak (hagyományos anyaghasználatúak és felületi kiképzésűek, hagyományosan színezettek) lehetnek.
- (4) A zöldterületek zöldfelülettel borított területének legalább 1/4-ét háromszintű növényzet (gyep-, cserje- és lombkoronaszint együttesen) alkalmazásával kell kialakítani. Egyszintű növényzet (gyepszint) a zöldfelülettel fedett terület legfeljebb felét boríthatja.
- (5) ⁴⁰

Mezőgazdasági terület

16.§.

- (1) A belterületi mezőgazdasági területek használatuk jellege szerint kertés mezőgazdasági területek, melyek az ún. házi-kert övezetbe tartoznak.
- (2) A kialakult jellegzetes településszerkezet megtartása érdekében az övezetben épületek nem alakíthatók ki. Az övezetben növénytermesztés célját szolgáló fóliasátor elhelyezhető.
- (3) Lakókocsi, lakókonténer, egyéb mobil jellegű építmény a mezőgazdasági területeken még átmenetileg sem helyezhető el.
- (4) Az övezetben kizárólag áttört kialakítású, lábazat nélküli, legfeljebb 1,8 m magas kerítés építhető.

Vízgazdálkodási terület

17.§

- (1) Vízgazdálkodási terület övezetbe a vízfolyások, közcélú nyílt csatornák medre és parti sávja tartoznak.

³⁹ Hatályon kívül helyezte 9/2016.(X.26.) Gáborjánháza ör. Hatálytalan 2016.X.27-től

⁴⁰ Hatályon kívül helyezte 9/2016.(X.26.) Gáborjánháza ör. Hatálytalan 2016.X.27-től

- (2) A parti sáv a vízfolyások és felszíni vízelvezető csatornák mentén, a fenntartás számára biztosítandó területsáv, melynek szélessége:
- kizárólagos állami tulajdonú vízfolyások partvonalától számított 6-6 m,
 - az a) pontba nem tartozó vizek és közcélú vízi létesítmények partvonalától számított 3-3 m.
- (3) A parti sávban építmények elhelyezése, a parti sáv hasznosítása kizárólag a vonatkozó természetvédelmi⁴¹ és vízügyi jogszabályokban⁴² foglaltak szerint történhet.
- (4) ⁴³

IV. KÖZLEKEDÉSI- ÉS, KÖZMŰLÉTESÍTMÉNYEKRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

Közlekedési és közmű területek

18.§

- (1) A közlekedési területek a meglévő és tervezett (szabályozott) közúti és vasúti telkek, ill. a hozzá csatlakozó közlekedésüzemi létesítményi területek.
- (2) ⁴⁴A közúti közlekedési területeken a közlekedési műszaki létesítmények elhelyezésén túl csak a tömegközlekedést kiszolgáló létesítmények (pl.: várakozó helyiség, forgalomirányító helyiség) és legfeljebb A/2 méretű reklámpítmények helyezhetők el a forgalom biztonságának figyelembevételével.
- (3) A közúthálózat elemei számára az alábbi szabályozási szélességű területeket kell biztosítani:
- Országos mellékút: 74126 meglévő 10-14 m között változó,
 - Külterületi feltáró út: 12 m,
 - Beépítésre szánt területek új lakó- és kiszolgáló útjainak szélessége 10-20 m,
 - A kialakult, földhivatali nyilvántartásban szereplő szabályozási szélességek megtartandók.
 - ⁴⁵
- (4) Járművek elhelyezése
- A meglévő közintézmények (pl.: iskola, templom, polgármesteri hivatal, temető.) parkoló igénye közterületen alakítandó ki.
 - Kerékpártárolót kell elhelyezni a településközpont vegyes terület közterületi szakaszán, és a temető mellett.
- (5) A "Szabályozási terv"-en jelölt útvonalak és lakóutcák mentén a közlekedésbiztonsági szabályok figyelembevételével kétoldali fasor telepítése, a meglévő hiányos fasorok kiegészítése kötelező. A fasorok legfeljebb 8 m tötávolsággal, azonos korú és fajú egyedekből, előnevelt faiskolai útsorfákból alakítandók ki.
- (6) A burkolatlan felületeket, ahol ezt műszaki okok nem akadályozzák zöldfelületként kell kialakítani, a forgalomtechnika és a forgalombiztonság figyelembevételével.

⁴¹ 1996. évi LIII. tv.

⁴² 21/2006. (I.31.) Korm. rendelet

⁴³ Hatályon kívül helyezte 9/2016.(X.26.) Gáborjánháza ör. Hatálytalan 2016.X.27-től

⁴⁴ Módosította 9/2016.(X.26.) Gáborjánháza ör. Hatályos 2016.X.27-től

⁴⁵ Hatályon kívül helyezte 9/2016.(X.26.) Gáborjánháza ör. Hatálytalan 2016.X.27-től

Közművek létesítményei

19.§

- (1) A meglévő közművek, hírközlési létesítmények egyéb építési tevékenység miatt szükségessé váló kiváltásakor, szabványos keresztezés kiépítésekor annak – szükség esetén – egyidejű rekonstrukciójáról is gondoskodni kell. A kiváltandó feleslegessé vált közművet fel kell bontani, felhagyott vezeték nem maradhat a földben.
- (2) A térség közcsatorna hálózatának kiépítésig, a szennyvizeket, ellenőrzöttén zárt, szennyvízgyűjtő medencébe kell összegyűjteni és szippantó kocsival a kijelölt, engedéllyel rendelkező leürítőhelyre szállítani. A közcsatornahálózat kiépítését követően építési engedély, csak a hálózatra való rákötés feltételével adható meg.
- (3) ⁴⁶A különleges mezőgazdasági üzemi építési övezetből, valamint egyéb gazdasági tevékenységből (lakótelkeken engedélyezett gazdasági tevékenységek esetén is!) eredő szennyvíz szennyezettségének a közcsatornába való bevezetésekor a megengedett szennyezettségi határértékekre vonatkozó előírásoknak meg kell felelnie. Az előírásoktól eltérő szennyezettségű vizet telken belül történő szennyvízkezeléssel – legalább a megengedett szennyezettség mértékéig – elő kell tisztítani.
- (4) ⁴⁷A 20 db, illetve annál több gépkocsit befogadó parkolókat kiemelt szegéllyel kell kivitelezni, hogy a felületén összegyűjthető legyen a csapadékvíz, az ne folyhasson közvetlenül a zöldfelületre. Ezeknél nagyobb parkoló felületekről és a szennyezéssel veszélyeztetett különleges mezőgazdasági üzemi építési övezet belső útjairól összegyűlő csapadékvíz csak hordalék és olajfogó műtárgyon keresztül vízjogi létesítési engedéllyel vezethető a csatornahálózatba, illetve a nyílt árokba.
- (5) Az egyes telkek gázellátása középnyomású hálózatról létesült bekötéssel történik, ezért helyi egyedi nyomáscsökkentő elhelyezése szükséges, amelyet telkeken belül, a zöldsávba, az előkertben növényzettel takartan kell elhelyezni. (Ha továbbtervezés során a nyomáscsökkentőt az épület falára szeretnék elhelyezni, akkor csak alárendeltebb homlokfalra történő elhelyezés engedélyezhető.)
- (6) A vízhálózaton föld feletti tűzcsapokat kell telepíteni, a 100 méteres megközelítési távolságok figyelembevételével.
- (7) Az elválasztott rendszerű csapadékvíz-elvezető hálózatot a településrészen kialakult állapotnak megfelelően nyílt vagy fedett árok, illetve zárt csatornaként kell kialakítani.
- (8) A kifeszültségű villamos és a hírközlési vezetéseket és kábel TV hálózatokat meglévő, felújításra kerülő hálózatokon és az új beépítésre szánt területeken földfeletti vezetés esetén a közös oszlopsoron kell vezetni.
- (9) Közszolgálati (6 m-t meghaladó magasságban elhelyezendő) hírközlési építmény (antennatorony) csak építési engedéllyel helyezhető el. Meglevő, vagy tervezett lakóterületet 200 m-en belül megközelítő mobil rádiótelefon bázisállomás (antennatorony és elektrotechnikai berendezéseket tartalmazó konténer) elhelyezése településképi és esztétikai szempontból nem engedélyezhető.

V. KÖRNYEZETVÉDELEM

Általános előírások

20.§

⁴⁶ Megállapította 1/2013.(I.2.) Gáborjánháza ör. Hatályos 2013.II.1-től. A folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

⁴⁷ Módosította 1/2013.(I.2.) Gáborjánháza ör. Hatályos 2013.II.1-től. A folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

- (1) Valamennyi terület-felhasználás, létesítés, beavatkozás során érvényre kell juttatni a környezetvédelmi előírásokat. A beruházások nem okozhatnak olyan hatásokat, amelyek a környező területek jelenlegi és tervezett használati módját jelentős mértékben zavarják, vagy lehetetlenné teszik.
- (2) A környezetre jelentős mértékben hatást gyakorló tevékenység⁴⁸ megkezdése előtt környezeti hatásvizsgálatot kell végezni. A környezeti hatásvizsgálat készítésére kötelezett tevékenység kizárólag a területileg illetékes környezetvédelmi hatóságtól kapott környezetvédelmi engedély birtokában folytatható.
- (3) A kedvezőtlen településképi látványt nyújtó tevékenységeket a telkeken belül oly módon kell elhelyezni, vagy takarásukról gondoskodni (pl. többszintű növényzettel vagy kerítéssel), hogy azok közterületről ne okozzanak rendezetlen, kedvezőtlen látványt.
- (4) ⁴⁹

Levegőtisztaság-védelem

21.§

- (1) Levegőterhelést okozó légszennyező forrásokra az elérhető legjobb technika alapján jogszabályban, ill. a területileg illetékes környezetvédelmi hatóság egyedi eljárásának keretében kerülnek megállapításra a kibocsátási határértékek⁵⁰.
- (2) ⁵¹Levegőtisztaság-védelmi szempontból védelmi övezetet igénylő tevékenység⁵² kizárólag különleges mezőgazdasági üzemi építési övezetben és kizárólag abban az esetben folytatható, ha
 - a) ⁵³a különleges mezőgazdasági üzemi építési övezetre meghatározott előírások a létesítmény kialakítását, funkció elhelyezését lehetővé teszik, és
 - b) ⁵⁴ha védő övezete lakóterületet, vegyes területet, rekreációs célú területet (zöldterület, különleges rekreációs terület) nem érint. Védelmi övezeten belül üdülőépület, oktatási, egészségügyi, szociális és igazgatási rendeltetésű épület nem helyezhetők el.

Talaj- és földvédelem

22.§

- (1) A fejlesztési területek kialakítását úgy kell megvalósítani, hogy a létesítmények elhelyezése a környező területeken a talajvédő gazdálkodás feltételeit ne rontsa. A művelés alóli kivonásokat a beépítés ütemének megfelelően kell végrehajtani, a beruházás megkezdéséig az eredeti művelési ágnak megfelelő területhasznosítást kell folytatni.
- (2) Épületek, létesítmények elhelyezésekor a terület előkészítése során a beruházónak a humuszos termőréteg védelméről, összegyűjtéséről, megfelelő kezeléséről és újrahasznosításáról gondoskodnia kell. A humuszos termőréteget lehetőség szerint a beruházással érintett területen kell elhelyezni, a felesleges humuszt értékesíteni, vagy más területen elhelyezni kizárólag a talajvédelmi hatóság hozzájárulásával lehet.

⁴⁸ e tevékenységek körét a 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet tartalmazza

⁴⁹ Hatályon kívül helyezte 9/2016.(X.26.) Gáborjánháza ö. Hatálytalan 2016.X.27-től

⁵⁰ a levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 21/2001. (II.14.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően (5.§. (2) bek.)

⁵¹ Módosította 1/2013.(I.2.) Gáborjánháza ö. Hatályos 2013.II.1-től. A folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

⁵² 21/2001. (II.14.) Korm. rendelet 2. sz. melléklete szerinti tevékenységek

⁵³ Módosította 1/2013.(I.2.) Gáborjánháza ö. Hatályos 2013.II.1-től. A folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

⁵⁴ Megállapította 1/2013.(I.2.) Gáborjánháza ö. Hatályos 2013.II.1-től. A folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

- (3) Feltöltések kialakítása, tereprendezés során kizárólag talajvédelmi szempontból minősített, vagy szabványosított termék és anyag használható. Környezetet károsító anyag, ill. veszélyes hulladék alkalmazásának gyanúja esetén az I. fokú építési hatóság az engedélyezési eljárás keretében elrendelheti az alkalmazni kívánt anyagok vizsgálatát.
- (4) A telkeken rézsűk kizárólag oly módon alakíthatók ki, hogy a rézsű állékonysága a telek területén belül biztosítható legyen.
- (5) Talajszennyezést okozó tevékenységek – a tevékenységtől függően - kizárólag víz- és szénhidrogénzáró aljazaton végezhetők.

Felszíni és felszín alatti vizek védelme

23.§

- (1) A település közigazgatási területe a felszín alatti vizek minősége szerinti érzékeny besorolású terület⁵⁵. A felszín alatti vizek és a földtani közeg védelme érdekében a vonatkozó jogszabályok⁵⁶ előírásait be kell tartani.
- (2) Ásott kutakba, csapadékvíz-csatornába, csapadékvíz-elvezető árkokba szennyvizet, vagy az állattartás hulladékait tartalmazó csurgalékvizet még előtisztítás után, vagy tisztítottan sem szabad bevezetni.
- (3) A szennyvizek, szennyvíziszapok felhasználása kizárólag a vonatkozó jogszabályokban foglalt előírások betartásával történhet⁵⁷.
- (4) ⁵⁸
- (5) A felszíni vizek bármilyen jellegű szennyezése tilos. A vízfolyások környezetében nem folytathatók olyan tevékenységek, melyek veszélyeztetik a felszíni vizek, továbbá a talaj- és a talajvizek állapotát, és talaj vagy talajvízszennyezést okozhatnak. Felszíni vízi környezetbe kizárólag a vonatkozó jogszabályok előírásainak megfelelő minőségű csapadékvizek és szennyvizek vezethetők.⁵⁹
- (6) A felszíni vizek öntisztulásának elősegítése miatt a vízparti sávban a természetközeli nádas, ligetes fás társulások, természetközeli ökoszisztémák védelmét biztosítani kell.
- (7) A vízfolyások, csatornák, csapadékvíz-elvezető árkok rendszeres tisztításáról, karbantartásáról gondoskodni kell.

Környezeti zaj elleni védelem

24.§

- (1) Környezeti zajt, illetve rezgést előidéző új üzemi létesítményt, berendezést, technológiát, telephelyet és egyéb helyhez kötött külső zajforrást csak olyan módon szabad tervezni, létesíteni, üzembe helyezni, hogy az országos érvényű zajvédelmi rendeletben⁶⁰ a területre, illetve a területileg illetékes környezetvédelmi hatóság által a létesítményre megállapított zaj- és rezgésterhelési határértékeket ne haladja meg.

⁵⁵ 27/2004. (XII.25.) KvVM rendelet melléklete szerint

⁵⁶ 219/2004. (VII.21.) Korm.rendelet

10/2000. (VI.2.) KöM-EüM-FVM-KHVM együttes rendelet

⁵⁷ 50/2001 (IV.3.) Korm. rendelet

⁵⁸ Hatályon kívül helyezte 1/2013.(I.2.) Gáborjánháza ör. Hatálytalan 2013.II.1 -től. A folyamatban lévő ügyekben sem alkalmazandó.

⁵⁹ 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet

⁶⁰ 8/2002. (III.22.) KöM-EüM együttes rendelet

- (2) Új út építése, meglévő út átépítése esetén a közlekedésből származó környezeti zajszint az országos érvényű zajvédelmi rendeletben⁶¹ meghatározott határértékeket nem haladhatja meg.

VI. ÉRTÉKVÉDELEM

Régészeti lelőhelyek védelme⁶²

25.§

- (1) ⁶³
- (2) ⁶⁴A régészeti érdekű területeken tervezett munkálatok esetében az örökségvédelmi hatóságot véleményező szervként be kell vonni még a tervezés fázisában.
- (3) ⁶⁵Minden olyan esetben, amikor lelet vagy jelenség kerül elő, a területileg illetékes múzeumot és az örökségvédelmi hatóságot értesíteni kell.
- (4) ⁶⁶A nagy felületeket érintő beruházások előtt az örökségvédelmi hatóságot értesíteni kell, amely hatásvizsgálat készítését írhatja elő.

Építészeti örökség helyi védelmének általános szabályai

26.§

- (1) Helyi védelem alatt álló épületek azok, amelyek a község épített emlékei között meghatározó arculatseremtő erejű értékek, amelyeket önkormányzati rendelettel védetté nyilvánítottak.
- (2) A védetté nyilvánítást, vagy annak megszüntetését az önkormányzatnál bárki kezdeményezheti, ennek tartalmaznia kell:
- a) a védendő érték megnevezését, pontos címét, tulajdonosát, kezelőjét vagy használóját (továbbiakban tulajdonos).
 - b) A védetté nyilvánítás, illetve megszüntetés indoklását.
- (3) A helyi értékkel való nyilvánításról, az önkormányzat külön rendeletben dönt, amelyben meghatározza a védendő területeket és egyedi létesítményeket és a tulajdonosra, illetve az önkormányzatra háruló kötelezettségeket. A helyi értékekről az önkormányzat nyilvántartást⁶⁷ vezet.
- (4) A védettségről szóló döntésről tájékoztatni kell a kezdeményezőt és a tulajdonost.
- (5) ⁶⁸

A helyi egyedi védelemre vonatkozó előírások

27.§

⁶¹ 8/2002. (III.22.) KöM-EüM együttes rendelet

⁶² Régészeti érintettség esetén a 2001. évi LXIV. törvény és a hozzá kapcsolódó végrehajtási rendeletek alapján kell eljárni. A régészeti örökséget érintő egyéb kérdésekben a rendezési tervhez készített hatástanulmányban foglaltak az irányadók.

⁶³ Hatályon kívül helyezte 9/2016.(X.26.) Gáborjánháza ör. Hatálytalan 2016.X.27-től

⁶⁴ Módosította 9/2016.(X.26.) Gáborjánháza ör. Hatályos 2016.X.27-től

⁶⁵ Módosította 9/2016.(X.26.) Gáborjánháza ör. Hatályos 2016.X.27-től

⁶⁶ Módosította 9/2016.(X.26.) Gáborjánháza ör. Hatályos 2016.X.27-től

⁶⁷ a 66/1999.(VIII. 13.) FVM rendelet 8. §-a szerint.

⁶⁸ Hatályon kívül helyezte 9/2016.(X.26.) Gáborjánháza ör. Hatálytalan 2016.X.27-től

- (1) A helyi építészeti értékek állaga megóvandó, homlokzati megjelenése, arányrendszere, anyaghasználata, környezete védendő.
- (2) Az egyedi védelem alatt álló épületekre vonatkozó előírások:
 - a) Felújítást, átalakítást csak az épület eredeti formavilágának megfelelően lehet engedélyezni.
 - b) A helyi védelem alatt álló épületek tömeg- és homlokzatalakítása az épület jellegének megfelelően megtartandó, anyaghasználatában az eredeti anyaghasználathoz kell igazodnia.
 - c) Épületben tetőablak csak síkban fekvően helyezhető el, az utcai homlokzaton a tetőtéri ablak nem létesíthető.
 - d) Az utcai homlokzaton nem helyezhető el zavaró létesítmény (pl.: parabola, klíma).
 - e) A védett ingatlanon új hirdetés, reklám nem helyezhető el.
 - f) A homlokzaton a kialakult építészeti hagyományokkal összhangban lévő párkány, tagozat megtartandó.
- (3) Védett építmény bontása csak a védelem megszüntetése után, a meglévő épület dokumentálása esetén engedélyezhető.

A település zöldfelületeinek védelme

28.§

- (1) A település zöldfelületeinek megóvása érdekében meglévő fát, ill. növényzetet kivágni csak rendkívül indokolt esetben szabad.
- (2) ⁶⁹*Különleges területen, valamint kereskedelmi, szolgáltató vagy intézményi funkciójú vegyes területen a kivágott, elhalt növényzet pótlásáról a növényzet jellegének és értékének megfelelően, legalább az 1 m magasságban mért törzsátmérő mértékéig kell a növényzet kivágójának gondoskodnia.*
- (3) ⁷⁰
- (4) A visszapótlásra szánt növényzetet lehetőség szerint az építési területen, vagy annak közelében kell telepíteni. A visszapótlásra szánt növényzet kiültetéséről az építési tevékenység megkezdése előtt kell gondoskodni, ha a visszapótlásra nem az építési területen kerül sor.

VII. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Záró rendelkezések

29.§

- (1) E rendelet 2007. január 1-jén lép hatályba.
- (2) A rendelet jóváhagyásával egyidejűleg hatályát veszti Gáborjánháza Község Önkormányzati Képviselő-testületének a Gáborjánháza község egyszerűsített szabályozási tervéhez készült helyi építésügyi előírásokról szóló 5/1993.(III.30.) számú rendelete.
- (3) A rendelet előírásait a hatályba lépést követően indított ügyekben kell alkalmazni.

⁶⁹ Megállapította 1/2013.(I.2.) Gáborjánháza ör. Hatályos 2013.II.1-től. A folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

⁷⁰ Hatályon kívül helyezte 9/2016.(X.26.) Gáborjánháza ör. Hatálytalan 2016.X.27-től

Függelék a 23/2006.(XII.7.) Gáborjánháza ör-hez

I. Régészeti terület

nyilvántartott régészeti lelőhely és környezete:

- 1.) 018/2.
- 2.) Átnyúlik Szijártóháza határába (4. lelőhely). 018/1-2.
- 3.) 09/10.
- 4.) 075/18.

régészeti érdekű terület:

Mivel a lelőhelyek egy részének a kiterjedése a felszíni jelenségek alapján csak hozzávetőlegesen állapítható, a környezetüket, továbbá azokat a területeket, ahol a földrajzi adottságok és az adatgyűjtés során szerzett információk alapján jelenleg ismeretlen lelőhelyek feltételezhetők, régészeti érdekű területként kell kezelni.

A régészeti lelőhelyek a patakok és vízfolyások mellett az ártérből kissé kiemelkedő területeken helyezkednek el. A hasonló adottságú területek alkalmasak voltak az emberi megtelepedésre, ezért a patak és a vízfolyás (Kebele-, Szentgyörgyvölgyi-, Nagyvölgyi-, Kandia-patak, stb. és a térképeken névtelen vízfolyások) ártere melletti 4–500 m széles sáv, a bel- és külterületen egyaránt, a jelenleg ismert régészeti lelőhelyeken kívüli részeken is régészeti érdekű terület.

II. Építészeti értékek

Helyi védelemre javasolt művi értékek:

<i>megnevezés</i>	<i>cím</i>	<i>hatsz</i>
Templom	Kossuth L. utca.	21
Lakóépület	Kossuth Lajos utca 7-9.	159.

III. Táj- és természetvédelmi területek

- Natura 2000 terület (Kebele kiemelt jelentőségű különleges természet-megőrzési terület): (helyrajzi szám alapján: 041/1, 041/2, 042, 043, 044, 045, 046, 047, 049, 050, 051/1, 051/2, 052/1, 052/2, 053/1, 053/2, 053/3, 053/4, 053/5, 053/6, 054, 055, 056, 057, 058, 059, 061/1, 061/2, 062, 063, 064/1, 064/2, 065, 066, 067, 068, 069, 073)⁷¹
- Országos ökológiai hálózatba tartozó területek: a település közigazgatási területének középső-déli részén⁷²
- Természeti területek: természetközeli állapotú erdő- és gyepterületek⁷³

⁷¹ az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészeket jegyzékéről szóló környezetvédelmi és vízügyi miniszteri közlemény alapján (MK 2005. évi 80. szám)

⁷² az Országos Területrendezési terv (2003. évi XXVI. tv.) országos ökológiai hálózati övezeti tervlapja alapján

⁷³ a Balatoni Nemzeti Park Igazgatóság adatszolgáltatása alapján

- Nyilvántartásba vételre javasolt táji értékek:
Településsel kapcsolatos emlékek:
Vallási emlékek:
 - fészület a 74126 sz. országos közút és a 031 hrsz-ú földút kereszteződésében
 - fészület a régi temetőben (234 hrsz-ú terület)Történelmi eseménnyel kapcsolatos emlékek:
 - I. és II. világháborús emlékmű a templom kertjében (21 hrsz-ú terület)

IV. A közúthálózat elemeinek a tervezési osztály besorolása:

- Országos mellékút: 74126 j. bekötőút (meglévő) K.VI.B, belterületi szakaszon B.V.c-C
- Feltáró kiszolgáló utak: földút K.VIII.C
- Egyéb kiszolgáló utak: Az összes egyéb bel-, és külterületi út. (meglévő) B.VI.d.D
- Kerékpárút K.IX.
- Gyalogút B.X.